



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232210	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	255,00	A	
			Situering: huisaansluitingen RWA in nieuw profiel				
			Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 222				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, RAL 7037	m			255,00 L
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			steekmof	st			51,00 L
232220	252832		Maken inlaat.	st	49,00	A	
			Situering: inlaat in PP-buizen ten behoeve van huisaansluiting				
			rwa PVC-buis Ø125 mm				
		4.	In PVC-buis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . 2. . .	Diameter inlaat 125 mm				
		1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.				
			knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm (zadelstuk afstemmen	st			49,00 L
			op aansluitende buisdiameter)				
232230	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	49,00	A	
			Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			49,00 L
			Flex bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
232240	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	120,00	A	
			Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			120,00 L
			Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
232250	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	49,00	A	
			Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			49,00 L
			Ontstopningsstuk, kleur grijs, RAL 7037				
			- Ontstopningsstuk voorzien van standpijp, lengte ca. 1,00	m			49,00 L
			m				
			- bovenzijde standpijp voorzien van combikap	st			49,00 L
			- Bovenop standpijp een tegel, 300x300x60 mm aanbrengen	st			49,00 L
			ter bescherming				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
232260	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	49,00	A	
			Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			49,00 L
			Combikap, kleur grijs, RAL 7037				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
232270	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	42,00	A	
			Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			42,00 L
			Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs, RAL 7037				
			Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen				
			Maximale diameter Ø110 mm				
		. . 2.1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
233			Kolkaansluitingen				
2331			<u>Kolkaansluitingen Ø160 mm</u>				
233110	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	325,00	A	
			Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel				
			Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 222				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, RAL 7037	m			325,00 L
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			65,00 L
			steekmof				
233120	252832		Maken inlaat.	st	27,00	A	
			Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeve van kolkaansluiting				
			PVC-buis Ø160 mm				
		4.	In PVC-buis				
		.1.	Door middel van boren				
		.1.	Wanddikte tot 50 mm				
		.2.	Diameter inlaat 160 mm				
		.1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
		.1	Verbinding inlaat-buis d.m.v.	st			27,00 L
			knevelinlaat met zettingsmof Ø160 mm (zadelstuk afstemmen				
			op aansluitende buisdiameter)				
233130	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	8,00	A	
			Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met	st			8,00 L
			zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
233140	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	19,00	A	
			Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom T-stuk	st			19,00 L
			90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
233150	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	48,00	A	
			Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			48,00 L
			T-stuk 90°, kleur grijs, RAL 7037				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
233160	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	120,00	A	
			Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			120,00 L
			Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
233170	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	48,00	A	
			Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			48,00 L
			Bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				