



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252410	831101		Aanbrengen straatlaag. T.b.v. bestekspostnr(s). 252440 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .6. Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 241210 .3. Brekerzand	m2	13,00	A	
				m3			0,65 L
252420	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: trottoirs Beekstraat/Millenerpoort en Sint Maartenswal in nieuw profiel 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs, met normaal facet .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 met normaal facet, kleur grijs .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	12,00	A	
				st			120,00 L
				st			27,00 L
252430	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: trottoirs Beekstraat/Millenerpoort en Sint Maartenswal in nieuw profiel 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs, met normaal facet .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 met normaal facet, kleur grijs .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	80,00	A	
				st			800,00 L
				st			178,00 L
252440	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: trottoir t.p.v. inritten en parkeren op trottoir in nieuw profiel 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. In stroomlagen in halfsteensverband .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs, met normaal facet .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 met normaal facet, kleur grijs .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	13,00	A	
				st			130,00 L
				st			29,00 L
252480	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: VOP's in nieuw profiel 1. Totale breedte tot 1,50 m .5. In blokverband .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit, met normaal facet Geleidelijntegels, voorzien van 4 vlakke ribbels Leverancier Struyk Verwo Infra o.g. .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	8,00	A	
				st			89,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252490	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: VOP's in nieuw profiel 1. Totale breedte tot 1,50 m .5. In blokverband . . .1. Op straatlaag . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit, met normaal facet Noppentegels, voorzien van 25 noppen Leverancier Struyk Verwo Infra o.g.5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	10,00	A	
2525			<u>Grasstenen/tegels</u>				
252510	831101		Aanbrengen straatlaag. T.b.v. bestekspostnr(s). 252520 en 252530 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 2. Dikte straatlaag: 50 mm .6. Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 241240 . .9. . . . TerraViva Legbedsubstraat volgens artikel 51.06.05 (deel 3 van dit bestek) Verwerken volgens eisen leverancier	m2	200,00	A	
252520	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Situering: parkeerplaatsen in nieuw profiel Breedte 1,22 (langsparkeren) of 1,85 m (haaks parkeren) . .1. . . . Op straatlaag . . .9. . . - Leverancier: Swaans Infra o.g. - Product: SoliDrain S2 element - Type: - Type M - Type N - Type O - Type P - Type Q - Type R - Afmetingen: - Lengte: 122/124 cm - Breedte: 30 cm - Hoogte: 10 cm - Uitvoering: Open - Kleur: Grijs - Verkeersklasse: VK45 - Betonsterkteklasse: C45/55 - Milieuklasse beton: XF4 - Voorzien van constructieve wapening Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften Swaans Infra Elementen afrillen, openingen daarna afvullen met grasmengsel volgens bestekspostnr(s). 152850	st	216,00	A	
				st			27,00 L
				st			54,00 L
				st			27,00 L
				st			27,00 L
				st			54,00 L
				st			27,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252530	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Situering: parkeerplaatsen in nieuw profiel Breedte 1,22 (langsparkeren) of 1,85 m (haaks parkeren) Op straatlaag - Leverancier: Swaans Infra o.g. - Product: SoliDrain S2 element - Type: - Type G - Type H - Type I - Afmetingen: - Lengte: 122/124 cm - Breedte: 62,5 cm - Hoogte: 10 cm - Uitvoering: Open - Kleur: Grijs - Verkeersklasse: VK45 - Betonsterkteklasse: C45/55 - Milieuklasse beton: XF4 - Voorzien van constructieve wapening Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften Swaans Infra Elementen afrillen, openingen daarna afvullen met grasmengsel volgens bestekspostnr(s). 152850	st	156,00	A	
				st			39,00 L
				st			78,00 L
				st			39,00 L
252540	220399		Open bestrating vullen met grastegelmengsel. Situering: open bestrating aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252520 en 252530 Substraat: TerraViva Grastegelmengsel volgens artikel 51.06.04 (deel 3 van dit bestek) Hoogte 0,10 m Aanvullen tot maximaal bovenzijde open bestrating Verwerken volgens eisen leverancier, niet uitborstelen Indien nodig beregenen volgens bestekspost 252550 .	m2	200,00	A	
				m3			3,94 L
252550	512399		Beregenen open bestrating gevuld met grasmengsel. Situering: open bestrating aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252520 en 252530 Betreft: indien nodig beregenen open bestrating gevuld met grastegelmengsel Inclusief leverantie water.	m2	200,00	A	
2526			<u>Natuursteen</u>				
252610	831101		Aanbrengen straatlaag. T.b.v. bestekspostnr(s). 252620 t/m 252640 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1. Dikte straatlaag: 50 mm .6. Op een funderingslaag .9. Splitbeton 0/6 Mengen op plaats van verwerking d.m.v. dwangmenger of installatie	m2	97,00	A	
				m3			4,85 L
252620	832202		Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: parkeerplaats nabij kerk in nieuw profiel 1. Keien van natuursteen: Porfier keien .1. Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm .1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Verband: waaierverband .2. Op gebonden straatlaag van: splitbeton Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252610 1. Afstandhouders: kunststof afstandhouders, voegbreedte 10 mm	m2	46,00	A	
				st			3.818,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252630	832202		Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: parkeerplaats nabij kerk in nieuw profiel	m2	20,00	A	
		1.	Keien van natuursteen: Porfier keien	st			1.660,00 L
		.1.	Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm				
		. .2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		. . .1. . . .	Verband: waaierverband				
		2. . .	Op gebonden straatlaag van: splitbeton				
			Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252610				
		1	Afstandhouders: kunststof afstandhouders, voegbreedte 10 mm				
252640	832202		Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: parkeerplaats nabij kerk in nieuw profiel	m2	31,00	A	
		1.	Keien van natuursteen: Porfier keien	st			2.573,00 L
		.1.	Afmetingen kei: 100 x 100 x 100 mm				
		. .3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		. . .1. . . .	Verband: waaierverband				
		2. . .	Op gebonden straatlaag van: splitbeton				
			Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252610				
		1	Afstandhouders: kunststof afstandhouders, voegbreedte 10 mm				
252650	831599		Voegen van elementenverharding met Romfix Pro. Situering: natuursteen keien aangebracht volgens bestekspostnr(s). 252620 t/m 252640	m2	97,00	A	
252651	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Totale breedte variabel conform bestekspostnr(s). 252620 t/m 252640	m2			97,00 I
		.3.	Ondergrond: bestrating				
		. .9.	Reinigen met water en/of lucht tot een diepte van 100 mm				
			Het te voegen oppervlak grondig reinigen				
		. . .9. . . .	Direct voor het voegen van de elementenverharding				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
252652	831599		Aanbrengen voegvulling voor bestrating. Verhardingstype: volgens bestekspostnr(s). 252620 t/m 252640	m2			97,00 I
			Op een straatlaag				
			Voegmortel, 2 componenten epoxyhars:	kg			2.813,00 L
			- Leverancier Romfix B.V. o.g.				
			- Type: Romfix Pro				
			- Kleur: steengrijs				
			- Druksterkte in het werk: 16.6 N/mm2				
			- Buigsterkte in het werk: 7.9 N/mm2				
			- Morteldichtheid in het werk: 1.43 kg/dm3				
			- Waterdoorlatendheid: 2.30 l/min/m2 bij een voegaandeel van 10%				
			- Verbruik: ca. 29 kg/m2				
			- Voeghoogte: ca. 100 mm				
			- Voegbreedte: ca. 10 mm				
			Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding leverancier.				
252660	832302		Pasmaken elementen van natuursteen. Situering: parkeerplaats nabij kerk	m	75,00	A	
		2.	Door middel van zagen				
		.1.	Keien 100 x 100 x 100 mm				
			Stuks:				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar: een inrichting				
253			Herstraten				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253010	831403		Herstraten betontegels. Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s). 253020 en 253030 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Rekening houden met 10% breuk .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	10,00	A	
253020	831604		Leveren betontegels. T.b.v. bestekspostnr(s). 253010 .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: grijs, met normaal facet .1 Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	A	
				st			10,00 L
253030	831604		Leveren betontegels. T.b.v. bestekspostnr(s). 253010 .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 met normaal facet .1 Leveren op plaats van verwerking	st	2,00	A	
				st			2,00 L
253040	831401		Herstraten straatbakstenen. Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 253050 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	10,00	A	
253050	831602		Leveren straatbakstenen. T.b.v. bestekspostnr(s). 253040 .4. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant Kleur: roodblauw genuanceerd - Vormtype: vormbak - Kwaliteit: A4-12 - Dikte: 80 mm E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden. .1 Leveren op plaats van verwerking	st	75,00	A	
				st			75,00 L
253060	831401		Herstraten straatbakstenen. Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens bestekspostnr(s). 253070 1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In keperverband zonder driehoekstenen .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting Rekening houden met 10% breuk .1. Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	10,00	A	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253070	831602		Leveren straatbakstenen. T.b.v. bestekspostnr(s). 253060 Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant Kleur: roodbruin - Vormtype: vormbak - Kwaliteit: A4-12 - Dikte: 80 mm E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden. 1 Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	A	
				st			50,00 L
253080	831499		Herstraten diverse materialen. Betreft het herstellen (herstraten) van bestaande particuliere inritten ten gevolge van eventueel gewijzigde hoogtes Tekortkomende stenen/tegels bijleveren Verrekening bijleveren bestratingsmaterialen geschied op stelpost 950020 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Rekening houden met 10% breuk Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m2	50,00	V	
				m2			5,00 I
254			Aanbrengen kantopsluiting				
2541			<u>Kantlagen en molgoten</u>				
254110	831301		Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .9. In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering3. Straatbaksteen: standaard keiformaat zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders - Kleur: roodbruin - Vormtype: vormbak - Kwaliteit: A4-12 - Dikte: 80 mm E.e.a. conform bestaande stenen Cremerstraat Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden.	m	955,00	A	
				m3			14,30 L
				st			9.550,00 L
2542			<u>Trottoirband 180/200</u>				
254210	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel 9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug .5. Profiel 180/200 x 200 mm - Kleur: grijs - Rechte banden, l = 1,00 m	m	175,00	A	
				m3			7,00 L
				st			175,00 L
254220	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel 9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug .5. Profiel 180/200 x 200 mm - Kleur: grijs - Bochtbanden, l = 0,78 m - R=0,50 m, inw. - R=0,50 m, uitw. - R=1,00 m, inw. - R=1,00 m, uitw. - R=10,0 m, uitw.	m	25,00	A	
				m3			1,00 L
				st			32,00 I
				st			2,00 L
				st			3,00 L
				st			13,00 L
				st			12,00 L
				st			2,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
254230	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel	m	16,00	A
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		0,64 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st		16,00 I
			- Kleur: grijs			
			- Verloopbanden, l = 1,00 m			
			- ==> 200x250 mm, links	st		5,00 L
			- ==> 200x250 mm, rechts	st		4,00 L
			- ==> 50/200x200 mm, links	st		3,00 L
			- ==> 50/200x200 mm, rechts	st		4,00 L
254240	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel	m	2,00	A
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		0,08 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st		2,00 I
			- Kleur: grijs			
			- Eindverloopbanden, l = 1,00 m			
			- ==> maaiveld, links	st		1,00 L
			- ==> maaiveld, rechts	st		1,00 L
254250	831502		Pasmaken van betonbanden. T.b.v. bestekspostnr(s). 254210 en 254220	st	60,00	A
		2.	D.m.v. zagen			
		.1.5.	Trottoirband 180/200 x 200 mm			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.			
2543			<u>Geleideband 50/200</u>			
254310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel	m	450,00	A
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		22,50 L
		.9.	Profiel 50/200 x 200 mm	st		450,00 L
			- Kleur: grijs			
			- Rechte banden, l = 1,00 m			
254320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel	m	1,60	A
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		0,08 L
		.9.	Profiel 50/200 x 250 mm	st		2,00 I
			- Kleur: grijs			
			- Bochtbanden, l = 0,78 m			
			- R=1,00 m, inw.	st		1,00 L
			- R=1,00 m, uitw.	st		1,00 L
254330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel	m	7,00	A
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		0,28 L
		.9.	Profiel 50/200 x 200 mm	st		7,00 I
			- Kleur: grijs			
			- Verloopbanden, l = 1,00 m			
			- ==> 200 x 200 mm, links	st		3,00 L
			- ==> 200 x 200 mm, rechts	st		4,00 L
254340	831502		Pasmaken van betonbanden. T.b.v. bestekspostnr(s). 254310	st	10,00	A
		2.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	Geleideband 50/200 x 200 mm			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
254350	831502		Pasmaken van betonbanden. T.b.v. bestekspostnr(s). 254320	st	2,00	A	
			2. D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Geleideband 50/200 x 250 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.				
2544			<u>Opsluitband 200 x 200</u>				
254410	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	75,00	A	
			Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw				
			profiel				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en	m3			3,00 L
			voorzien van steunrug				
		. .9. . . .	Profiel 200 x 200 mm	st			75,00 L
			- Kleur: grijs				
			- Rechte banden, l = 1,00 m				
254420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	31,00	A	
			Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw				
			profiel				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en	m3			1,24 L
			voorzien van steunrug				
		. .9. . . .	Profiel 200 x 200 mm	st			40,00 I
			- Kleur: grijs				
			- Bochtbanden, l = 0,78 m				
			- R=6,00 m	st			21,00 L
			- R=8,00 m	st			19,00 L
254430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00	A	
			Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruispuntplateaus in nieuw				
			profiel				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en	m3			0,60 L
			voorzien van steunrug				
		. .9. . . .	Profiel 200 x 200 mm	st			20,00 I
			- Kleur: grijs				
			- Bochtbanden, l = 0,78 m				
			- R=2,00 m	st			6,00 L
			- R=3,00 m	st			14,00 L
254440	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	15,00	A	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 254410 en 254420				
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Opsluitband 200 x 200 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.				
254450	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	3,00	A	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 254430				
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Opsluitband 200 x 250 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.				
254460	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	2,00	A	
			Situering: t.p.v. kruising Haverterpoort-Haverterstraat				
		1.	Banden van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).	st			2,00 H
			212750				
		.1.	Afmetingen banden: 200 x 200 mm				
		. .9. . . .	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en				
			voorzien van steunrug				
2545			<u>Opsluitband 80 x 200</u>				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
254510	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	65,00	A	
			Situering: opsluiting trottoir aan perceelzijde in nieuw profiel				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en	m3			1,95 L
			voorzien van steunrug				
		. .4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			65,00 L
			- Kleur: grijs				
			- Rechte banden, l = 1,00 m				
							
254520	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	5,00	A	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 254510				
		2.	D.m.v. zagen				
		.2.4. . . .	Opsluitband 80 x 200 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.				
							
2546			<u>Opsluitband 100 x 200</u>				
							
254610	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	165,00	A	
			Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel en t.p.v.				
			boomroosters				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en	m3			6,60 L
			voorzien van steunrug				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			165,00 L
			- Kleur: grijs				
			- Rechte banden, l = 1,00 m				
							
254620	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6,40	A	
			Situering: opsluiting groenvakken in nieuw profiel				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en	m3			0,26 L
			voorzien van steunrug				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			8,00 I
			- Kleur: grijs				
			- Hoekstukken,				
			- ==> 90°, beenlengte 0,40 m	st			8,00 L
							
254630	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	A	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 254610				
		2.	D.m.v. zagen				
		.2.5. . . .	Opsluitband 100 x 200 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.				
							
255			Metselwerk muur				
							
2551			<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
							
255110	420199		Vervaardigen tekeningen en berekeningen muren.	EUR		N	
			Ten behoeve van de metselwerk muur en bijbehorende fundering				
			van hfst. 2552 dienen door de aannemer de bijbehorende				
			constructie- berekeningen en constructietekeningen opgesteld				
			te worden.				
			De tekeningen en berekeningen dienen ter				
			goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.				
			Aan te leveren in 2-voud				
							
2552			<u>Aanbrengen metselwerk muur</u>				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
255210	109999		Aanbrengen muur van metselwerk. Situering: langs perceel Millenerstraat huisnr. 3 t.p.v. nieuwe parkeerplaats Muur bestaande uit: - fundering van gewapend beton - afmetingen ca. 0,80 m x 0,40 m (BxH) - lengte muur ca. 15,0 m - vorstvrije aanleg ca. 0,80 m. -mv - wapening conform opgave constructeur - Metselwerk van metselstenen, kwaliteit B5 - afmetingen, breedte ca. 0,31 m (1,5 steens) - hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 2,0 m - hoogte onder het maaiveld ca. 0,40 m - metselstenen waalformaat, kleur rood - voegen kleur grijs, platvol voegen - muur voorzien van rollaag - rekening houden met het metselen van 5 pennanten	m	15,00	A	
				m3			4,80 L
				kg			180,00 L
				st			2.132,00 L
256			Halfverhardingen				
256010	224602		Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: boomroosters in nieuw profiel Grondsoorten: volgens bestekspostnr(s). 224200	m2	8,00	A	
		9.	Antiworteldoek: 100 gr./m2, kleur zwart	m2			8,00 L
		.1.	Breedte te bedekken ondergrond 1,25 m				
		.4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m				
256020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: boomroosters in nieuw profiel 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10 m .1. Steenmengsel van natuurlijk gesteente basaltsplit, kleur zwart .3. Sortering 8/11 .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 256010	m2	8,00	A	
26			Bijkomende werkzaamheden				
261			Bebording				
261010	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: zie teknr. B.04 Bijzonderheid: verkeersbordpalen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211150	st	6,00	A	
		4.	In een bestrating				
		.2.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			6,00 H
		.9.	Totale lengte van 3 tot 4 m				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
261020	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: zie teknr. B.04 4. In een bestrating cq. het maaiveld .2. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis .4. Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	6,00	A	
				st			6,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
261030	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zie teknr. B.04 Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211120 De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 261010 en 261020 .2. Afmetingen volgens type I verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.04 .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade) .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	A	
				st			5,00 H
261040	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zie teknr. B.04 De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 261010 en 261020 .2. Afmetingen volgens type I verkeersborden, voor modelnummers zie tekening B.04 .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade) .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00	A	
				st			4,00 L
261050	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zie teknr. B.04 Bijzonderheid: onderborden vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211120 De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 261010 en 261020 .2. Afmetingen volgens type I onderborden, voor modelnummers zie tekening B.04. .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade) .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	A	
				st			5,00 H
261060	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zie teknr. B.04 De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 261010 en 261020 .2. Afmetingen volgens type I onderborden, voor modelnummers zie tekening B.04 .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade) .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	A	
				st			2,00 L
261070	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zie teknr. B.04 Bijzonderheid: verkeersborden vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211120 De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 261010 en 261020 .2. Afmetingen volgens type I .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade) .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	6,00	A	
				st			6,00 H
262			Straatmeubilair				